



Instructions de pose, de nettoyage et d'entretien pour tapis, descentes de lit et tapis de passage imprimés

1. Les tapis, les tapis de passage et les descentes de lit doivent être posés sur des sols propres et secs.
2. Les tapis, les tapis de passage et les descentes de lit peuvent avoir tendance à glisser ou à bouger, selon le revêtement de sol. Dans ce cas, il convient d'utiliser un support adéquat (par ex. anti-dérapant pour tapis).
3. Les tapis de passage doivent être posés sur les escaliers de manière à ce que le sens du poil soit dirigé vers le bas. Le rayon d'arête de l'escalier doit être d'au moins 10 mm.
4. Entretien et nettoyage

Une grande partie de la saleté peut être évitée grâce à des tapis anti-salissures suffisamment grands et absorbants dans les zones d'entrée, lesquels doivent être régulièrement nettoyés ou remplacés. Veillez à ce que l'humidité de l'air ambiant soit suffisante (env. 60 %), en particulier pour les tapis en laine vierge.

4.1 Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien est en grande partie déterminant pour la propreté du tapis et doit être effectué quotidiennement à l'aide d'un puissant aspirateur à brosse. Cela permet d'aspirer la saleté non adhérente de la surface ainsi que les particules de poussière qui se trouvent dans les creux du revêtement. Pour les tapis en laine vierge, il peut être nécessaire de régler la brosse de l'aspirateur au niveau le plus bas (revêtement dur/lisse) ou d'utiliser un aspirateur puissant doté d'un embout de sol lisse, afin d'éviter les effets de feutrage. Les tapis en laine vierge peuvent être passés à l'aspirateur dès le premier jour.

4.2 Enlèvement des taches

Enlevez toutes les taches dès que possible, ne les laissez pas sécher. Tamponnez ou absorbez les liquides avec des chiffons absorbants, aspirez les saletés non adhérentes. Absorbent toujours les taches en allant du bord vers le centre avec un chiffon absorbant en microfibre. N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers classiques ou de liquide vaisselle pour éliminer les taches. Les taches solubles dans l'eau ne doivent être éliminées qu'avec de l'eau distillée ; utilisez uniquement un détachant approprié pour les substances non solubles dans l'eau. Ne vaporisez pas le détachant directement sur les salissures, mais tamponnez au moyen d'un chiffon et massez. Enlevez la saleté détachée à l'aide d'une partie sèche du chiffon en tamponnant. Retravaillez à l'eau claire puis séchez (si nécessaire avec des essuie-tout absorbants blancs). Pour les taches tenaces, répétez l'opération. Lors de l'élimination des taches, évitez de frotter les taches et de détremper le revêtement.

4.3 Nettoyage intensif

Poudre de nettoyage à sec :

Le procédé de nettoyage par poudre permet non seulement le traitement complet du revêtement, mais aussi le nettoyage ciblé de surfaces partielles (par ex. aires de circulation, surfaces dans la zone des sièges). Les revêtements riches en laine vierge et en poils longs doivent être vérifiés, au préalable, par rapport à l'applicabilité de la méthode décrite afin d'éviter tout effet de feutrage dû à l'action mécanique des dispositifs de nettoyage. Pour nettoyer le tapis, aspirez soigneusement à l'aide d'un aspirateur à brosse puissant. Puis répandez de façon homogène la poudre humide et faites pénétrer de façon intensive au moyen d'une machine à brosses rotatives. La saleté détachée est absorbée puis liée par la poudre nettoyante. Une fois la poudre séchée (env. 1 h), passez soigneusement plusieurs fois l'aspirateur à brosse sur le revêtement.

Extraction par pulvérisation - nettoyage humide :

Le nettoyage par pulvérisation/extraction se fait particulièrement en profondeur et est hygiénique, mais il ne doit pas être utilisé sur les revêtements de sol, les constructions adhésives et les structures sous-jacentes de sol sensibles à l'humidité (tels que les panneaux d'agglomérés, le parquet, le stratifié, etc.). Commencez par aspirer les saletés qui se détachent facilement et qui sont légèrement adhérentes à l'aide d'un puissant aspirateur à brosse. Pulvérisez ensuite un agent nettoyant approprié, sans tensioactifs, sur les revêtements de sol textiles directement sur la surface. Ne mettez aucun produit de nettoyage dans le réservoir d'eau propre de l'appareil d'extraction par pulvérisation ! Enlevez ensuite la saleté détachée du revêtement de sol textile avec de l'eau claire à l'aide de l'appareil d'extraction par pulvérisation. Après le nettoyage humide, le revêtement de sol doit sécher complètement (min. 24 h) avant que l'on puisse remarcher dessus. Après séchage complet, nous recommandons de passer une nouvelle fois l'aspirateur à brosse sur le revêtement.

5. Lors du nettoyage de sol (par ex. nettoyage de parquet à l'aide d'une cireuse), les revêtements de sol textiles doivent être enlevés afin d'empêcher le transfert de détergent ou d'éviter l'endommagement du maillage ou de la bordure.